

### サビ止め太郎

サビ止め太郎は、JIS-K-2246のNP-3-1にも相当する溶剤希釈型水置換性軟質膜防錆油で、中期保管用の防錆油です。

金属表面に塗布すると石油系溶剤が揮発した後に軟質膜の防錆被膜が形成されます。

この防錆油は湿気が多い室内保存の場合にも好適なタイプです。

また、専用のスプレーガン(500ml)タイプの荷姿もありますので、種々の用途にも使用できる利便性の高い防錆油です。

#### 【特 長】

- 鉄鋼品を錆、腐食から守ります。

サビ止め太郎を金属表面に塗布しますと、防錆剤の吸着膜ができて錆や腐食の原因となる水分や酸素との接触を防ぎ、鉄鋼品を錆・腐食から守ります。

- 防錆処理油として広範囲に使用できます。

サビ止め太郎は、水置換性を持つため、前処理兼短期防錆として使用できると共に、適正な梱包では、長期の防錆も可能です。

また、梱包なしでも6ヶ月程度の防錆期間を有し、中間防錆から最終防錆まで広範囲の用途が1種類で可能な商品です。

- 最終防錆を目的とされる方へ。

サビ止め太郎はコンバイン・バインダー・芝刈機・チェンソーなどの刃先やチェーン部をサビから守り、濡れている箇所にも使える水置換性防錆剤です。

#### 【使用 方法】

用 途： シャフト、自動車部品、パイプ、内燃機関部品、ネジ、ナット、工具、工作機械から農機具など

塗布方法： 浸漬、刷毛、ローラー、噴霧など

#### 【代 表 性 状】

外 観	黄褐色
粘 度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	2.6
引 火 点 (TAG) °C	46
防錆期間 (屋内貯蔵)	約6～10ヶ月
消防法危険物分類	第4類第2石油類

※代表性状値は商品の改定等により予告せずに変更場合があります。

【荷 姿】 200Lドラム、20L缶



**【取扱い上の注意】**

- ・ 製品の取扱いに際しては、「安全データシート」(SDS)をご参照の上、ご使用下さい。
- ・ 「安全データシート」をご希望の方は製品購入元にお問い合わせ願います。
- ・ 容器を密閉して直射日光を避け、風通しの良い暗所に保管してください。
- ・ 廃棄するときは、専門の廃棄物処理業者に委託して処理してください。  
不明な場合は購入元にご相談の上、適切に処理してください。