

アンチコロデオンRA-E

アンチコロデオンRA-Eは、は短期保管用の潤滑油型防錆油です。

金属表面に塗布すると油状の軟質膜防錆被膜が形成されます。

潤滑油型の被膜なのでベトツキが少なく、脱脂が比較的容易なため、冷間圧延用や各種鉄系部品の防錆に適しています。

【特 長】

- ・ 屋内使用で、3ヶ月程度の防錆が可能な潤滑油型防錆油です。
- ・ 低粘度であるため、スプレーなどで噴霧しやすく、金属表面に拡がりやすいため細かな部品にも適します。
- ・ 防錆膜が薄くベトツキが少ないため、脱脂が必要な場合でも除去が比較的容易です。
- ・ 鋼板圧延作業中に付着する埃類を洗浄する性質があります。
- ・ 本品は水置換性を有しているので、鋼板圧延作業中などにおいて付着する水分を浮き上がらせて防錆被膜を形成します。
- ・ 鋼板は重ね合わせ包装が主体であるため、空気、防錆油、鋼板との境界において酸化反応が起こり油やけが生ずる事がありますが、本品はそれを防止する性能を持っています。

【使 用 方 法】

用 途： 機械部品、自動車部品、圧延鋼板など

塗布方法： 浸漬、刷毛、ローラー、噴霧など

【代 表 性 状】

外 観	黄褐色
密 度 (15℃) g/cm^3	0.85
粘 度 (40℃) mm^2/s	4.4
引 火 点 (TAG) $^{\circ}\text{C}$	58
防錆期間 (屋内貯蔵)	約3ヶ月
消防法危険物分類	第4類第2石油類

※代表性状値は商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。

【荷 姿】 200L、20L



【取扱い上の注意】

- ・ 製品の取扱いに際しては、「安全データシート」(SDS)をご参照の上、ご使用下さい。
- ・ 「安全データシート」をご希望の方は製品購入元にお問い合わせ願います。
- ・ 容器を密閉して直射日光を避け、風通しの良い暗所に保管してください。
- ・ 廃棄するときは、専門の廃棄物処理業者に委託して処理してください。
不明な場合は購入元にご相談の上、適切に処理してください。