

アンチコロデオン RV-3100

アンチコロデオンRV-3100は短期防錆用の溶剤希釈型水置換性軟質膜防錆油です。
金属表面に塗布すると石油系溶剤が揮発した後に軟質膜の防錆被膜が形成されます。

【特 長】

- ・ 防錆処理工程の簡素化に役立ちます。

アンチコロデオンRV-3100は、溶剤希釈型で水置換性と短期防錆性能を持ち合わせた製品ですので、防錆処理に必要な洗浄工程、脱水処理工程と防錆処理を同時に行うことができます。

- ・ 金属を錆、腐食から守ります。

アンチコロデオンRV-3100を金属表面に塗布しますと、防錆剤の吸着膜ができて錆や腐食の原因となる水分や酸素との接触を防ぎます。

アンチコロデオンRV-3100の被膜は薄くべつつきが少ないタイプですので、組立工程などで完全脱脂が必要な場合でも、有機溶剤やアルカリ洗浄剤で簡単に除去できます。

- ・ 水分を除去して、防錆被膜が形成されます。

アンチコロデオンRV-3100は水置換性に優れており、金属表面に付着している水分を完全に除去し、確実な防錆処理が行えます。

【使用 方法】

用 途： 金属部品、シリンダーなど

塗布方法： 浸漬、刷毛、ローラー、噴霧など

【代 表 性 状】

外 観	黄褐色
密 度 (15℃) g/cm^3	0.81
粘 度 (40℃) mm^2/s	1.57
引 火 点 (TAG) $^{\circ}\text{C}$	46
防錆期間 (屋内貯蔵)	約3ヶ月
消防法危険物分類	第4類第2石油類

※代表性状値は商品の改定等により予告せずに変更場合があります。

【荷 姿】 200Lドラム、20L缶



ヤナセ製油株式会社

■大阪市城東区関目4丁目8番19号 ■TEL.06-6939-1251(代) FAX.06-6939-4931
■ホームページ <http://www.yanase-seiyu.co.jp>

【取扱い上の注意】

- ・ 製品の取扱いに際しては、「安全データシート」(SDS)をご参照の上、ご使用下さい。
- ・ 「安全データシート」をご希望の方は製品購入元にお問い合わせ願います。
- ・ 容器を密閉して直射日光を避け、風通しの良い暗所に保管してください。
- ・ 廃棄するときは、専門の廃棄物処理業者に委託して処理してください。
不明な場合は購入元にご相談の上、適切に処理してください。