

アンチコロデオンRV-8200

アンチコロデオンRV-8200は、長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。

金属表面に塗布すると石油系溶剤が揮発した後にペト状の軟らかい防錆被膜が形成されます。

被膜が厚いため防錆力が強く湿気が多い室内保存に適しています。

また、バリウム系防錆添加剤を使用していないので、欧米のバリウム化合物に対する規制強化によるバリウムフリー化に対応した防錆油として、輸出部品などにも安心してご使用頂けます。

【特 長】

- ・ 屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。
- ・ 強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。
- ・ 防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。
- ・ バリウム系防錆添加剤を使用していないので、バリウムフリー化対策に最適です。

【使用 方 法】

用 途： シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など

塗布方法： 浸漬、刷毛、ローラー、噴霧など

【代 表 性 状】

外 観	黒褐色
粘 度 (40℃) mm ² /s	6.7
引 火 点 (TAG) °C	43
防錆期間 (屋内貯蔵)	約1年
防錆期間 (屋外防錆) 軒下	約3ヶ月
消防法危険物分類	第4類第2石油類

※代表性状値は商品の改定等により予告せずに変わる場合があります

【使用上の注意】

- ・ 火災の危険性がありますので火気に注意し、換気の良い場所で使用して下さい。
- ・ 溶剤が蒸発して防錆油が固くなりますので、使用しない時や保管時は必ず蓋をして下さい。

【荷 姿】 200L、20L



【取扱い上の注意】

- ・ 製品の取扱いに際しては、「安全データシート」(SDS)をご参照の上、ご使用下さい。
- ・ 「安全データシート」をご希望の方は製品購入元にお問い合わせ願います。
- ・ 容器を密閉して直射日光を避け、風通しの良い暗所に保管してください。
- ・ 廃棄するときは、専門の廃棄物処理業者に委託して処理してください。
不明な場合は購入元にご相談の上、適切に処理してください。お